



PARETI ATTREZZATE	PAVIMENTI SOPRAELEVATI	RIVESTIMENTI MURALI
PARETI DIVISORIE	PARETI IN CARTONGESSO	WORK STATION
PARETI OPEN SPACE	CONTROSOFFITTATURE	CALL CENTER
UFFICI OPERATIVI	UFFICI DIREZIONALI	BOX BANCA
RECEPTION	POSA IN OPERA	
PROGETTAZIONE	SISTEMA "CHIAVI IN MANO"	

DESCRIZIONE TECNICA: PARETE DIVISORIA "PRESTIGE"

DIMENSIONI : Le dimensioni dei moduli di serie sono in larghezza mm. 1000 - 500 - 300, affiancati da da moduli mm. 300 - 200 passacavi. La profondità può essere di mm. 465 oppure di mm. 593 - varie altezze da mm. 766 - 1086 - 1437 - 2078 - 2720 - 3040, e oltre

STRUTTURA PORTANTE: SPALLE INTERAMENTE IN, "NOBILITATO" La struttura portante è costituita da spalle in truciolare nobilitato melaminico, spessore mm. 22, bordata colore grigio chiaro, avente finitura cera. Le stesse sono appositamente preforate, foro diam. mm. 5, passo mm. 32, per l'inserimento degli accessori che permettono il montaggio dei piani fissi costruttivi, dei piani mobili, dalle cerniere. La foratura continua, effettuata con passo mm. 32, permette il posizionamento degli accessori e delle attrezzature interne all'altezza e tipologia desiderata. Alla base della spalla sono presenti i piedini regolatori che permettono il livellamento millimetrico in base al pavimento

RIPIANI FISSI : Sono costituiti in truciolare nobilitato melaminico spessore mm. 22, colore grigio chiaro, bordati, fissati alla spalla tramite degli accessori meccanici.

POSTERIORI : Costituiti in truciolare nobilitato melaminico nei colori di serie, bianco, avorio, grigio aventi spessore mm. 18, con finitura cera. Per quantitativi di una certa entità, possono essere forniti a richiesta pannelli di tinte diverse, o tinte legno. I posteriori sono preforati in stabilimento, predisposti per il fissaggio delle squadrette di aggancio. Il loro bordo può essere di due tipi : a spigolo vivo, oppure a spigolo arrotondato

ANTE CIECHE : Sono costituite in truciolare nobilitato melaminico spessore mm. 18, con finitura cera ; colori di serie avorio, grigio, per quantitativi di una certa entità, possono essere forniti anche ante di tinte diverse, o tinte legno. Sono complete di serie di pomolo fisso, di cerniere tradizionali a 90°, ma permettono l'inserimento di cerniere a 180° tradizionali, o di eleganti cerniere di tipo tedesco, a vista, a 180°, o qualsiasi altro tipo di cerniera. A richiesta del Cliente, possono essere inserite serrature con asta e chiave. Il bordo può essere a spigolo vivo, oppure a spigolo arrotondato.

ANTE VETRO : Nei moduli ove previsto, possono essere inserite delle ante in cristallo spessore mm. 5, trasparente o, fumé, complete di pomolo fisso e cerniere.

ACCESSORI : RIPIANI MOBILI INTERNI: possono essere del tipo in truciolare nobilitato melaminico spessore mm. 22, bordati oppure in lamiera metallica verniciata ripiegata per l'aggancio delle cartelle sospese.

CASSETTI: hanno frontale in truciolare nobilitato melaminico nei colori come per le ante e i posteriori, spessore mm. 18, e scorrono su guide laterali a cuscinetti e carcassa per contenimento a peso generico.

CLASSIFICATORI : sono adatti a contenere le cartelle sospese, schedari e tabulati. Possono essere inseriti in moduli chiusi ad ante, oppure avere frontale a vista come per i cassetti. Scorrono su guide laterali a cuscinetti ad estrazione totale su guide telescopiche.



ALTRI ACCESSORI : Possono essere inseriti anche altri accessori, non presenti in listino, come porta-ombrellini, telai per disegni, frigoriferi, o altro a secondo delle richieste del Cliente.

SUPERFICI VETRATE : sono possibili due alternative.

- 1) Con vetro singolo spessore mm. 6, oppure 3+3, o altro a richiesta.
- 2) Con due vetri complanari a filo parete spessore mm. 4 - 5, 3+3, o altro tipo a richiesta. I profili per vetro sono in estruso di alluminio con parte a vista arrotondata. Colori standard ox naturale oppure elettrocolore nero, a richiesta, per quantitativi di una certa entità, possono essere verniciati nei colori RAL. I telai dei vetri possono essere smontati senza intervenire sulle pannellature circostanti.

ZOCCOLATURA A PAVIMENTO : Anche gli zoccoli sono in truciolare nobilitato melaminico e vengono posati in opera tramite delle molle a scatto, che ne permettono la facile rimozione ed ispezione. La loro altezza è di mm. 128 da pavimento.

FASCE D'AGGIUSTAGGIO : FASCE A SOFFITTO: sono utilizzate per compensare la differenza tra la parete a modulazione regolare, e il soffitto. Possono avere altezza variabile a secondo le necessità ; la loro larghezza è la stessa del modulo sottostante. FASCE VERTICALI: sono pannelli che compensano la differenza tra l'ultima spalla del modulo a misura regolare ed il muro, o altra parete o altro elemento di battuta.

VANO PORTA : Pannello porta tamburato e placcato in laminato plastico, nei colori come per i pannelli della parete attrezzata. La porta è di spessore mm. 50, corredata da due cerniere a scomparsa oppure, a richiesta cerniere a vista e di pomolo premi apri, a richiesta serrature a maniglia. Le misure della porta sono adeguate al modulo prescelto sul quale verrà inserita. Il telaio porta è in estruso di alluminio, colore di serie ox naturale o elettrocolore nero, a richiesta per quantitativi di una certa entità, può essere verniciato nei colori RAL. Il telaio porta è dotato di guarnizione di battuta in PVC colore nero. Le porte possono essere : completamente cieche, 1/2 vetro, 2/3 vetro o, interamente in vetro temperato spessore mm. 10.

IMPIANTI TECNICI : La parete attrezzata è predisposta per il passaggio impianti elettrici, telefonici cavi EDP - i vani previsti sono la zoccolatura, fasce laterali aggiustaggio, fasce speciali interparete e gli angoli in alluminio.